

## 溢出物控制

### Rigid-Lock QuickBerm® 柔韧型盛漏盘 标准型 **NEW!**

安全应对圆桶、IBC 产品及油罐车等各类溢漏事故。

- 一片式设计 - 受专利保护的 Rigid-Lock 钢架完美支撑起整个盛漏盘，提供足够的操作空间。
- 组装方便快捷 - 无需其他器材辅助。
- 适合室外使用 - 表面采用耐用型 PVC 材料，可抵御紫外线照射。

盛漏盘展开时充分贴合地面，便于车辆行驶、人员踩踏以及盛漏盘清洗作业的进行。受专利保护的 Rigid-Lock 钢架可稳定支撑盛漏盘，防止周边人员绊倒。盛漏盘边缘高 305mm，钢制支架可支撑边缘至 90° 角，为化学品泄漏提供及时、全面、安全的解决方案。

与 Rigid-Lock QuickBerm® 柔韧型盛漏盘 加强款一样，标准型 QuickBerm® 盛漏盘牢固耐磨，可用于盛接多种油类以及大部分酸类液体泄漏。盛漏盘设有 CriticalCorner™ 加固的边角，采用高频熔接技术，使托盘整体结构更为稳定，即使盛漏盘装满液体，也能有效防止溢漏。盛漏盘上边缘有耐磨条包裹，提升整体强度。每个钢架都配有耐用型黄铜索扣，便于恶劣天气时盛漏盘的固定。不附锚索。盛漏盘采用易倾倒设计，搬运方便，边缘能迅速卸下以进出车辆。

与各种盛漏装置配套使用符合 EPA 标准。

注：Rigid-Lock QuickBerm® 柔韧型盛漏盘 加强款与标准款的区别在于盛漏盘的耐磨程度。较之标准款，加强款表面采用更厚的 PVC 涂层，适用于车辆频繁进出的场合。标准款盛漏盘能满足基本车辆进出的需要，更适用于重型设备的长期存放。

更多柔韧型产品配件，请见 P46 地垫 - 安全应对粗糙地面及重型车辆。



室内外皆可使用，易倾倒设计，方便车辆进出，快速应对圆桶、油罐车等各类溢漏情况。

#### 便捷组装 -

无需器材辅助，快速应对溢漏。



平铺盛漏盘。

轻拉钢架至垂直位置。

盛漏盘完全展开。

#### 整体结构高度完整，提供严密保护

受专利保护的 Rigid-Lock 钢制支架



钢制支架可支撑盛漏盘至 90° 角。黄铜索扣方便盛漏盘的固定。

钢制支架内置保护层内，可承受车辆的频繁碾压。

#### Critical-Corner™ 加固边角



加固型边角增加产品牢固度，安全防止溢漏。



容量 (加仑/升)	规格尺寸 宽 x 长 x 高		型号	交货重量 (kg)
	内部尺寸	折叠后尺寸		
175/663	1.2 m x 1.8 m x 305 mm	610 mm x 610 mm x 127 mm	28512	12.7
235/890	1.2 m x 2.4 m x 305 mm	610 mm x 610 mm x 152 mm	28514	15.4
355/1344	1.8 m x 2.4 m x 305 mm	610 mm x 610 mm x 305 mm	28516	17.2
475/1798	2.4 m x 2.4 m x 305 mm	660 mm x 660 mm x 305 mm	28518	20.4
745/2821	3.0 m x 3.0 m x 305 mm	711 mm x 711 mm x 305 mm	28519	27.2
1075/4070	3.7 m x 3.7 m x 305 mm	711 mm x 711 mm x 305 mm	28522	33.6
1435/5433	3.7 m x 4.9 m x 305 mm	660 mm x 660 mm x 406 mm	28524	41.7
1795/6796	3.7 m x 6.1 m x 305 mm	762 mm x 762 mm x 406 mm	28526	49.9
1910/7232	4.9 m x 4.9 m x 305 mm	914 mm x 914 mm x 406 mm	28528	52.2
2390/9049	4.9 m x 6.1 m x 305 mm	914 mm x 914 mm x 508 mm	28530	61.2
2990/11321	6.1 m x 6.1 m x 305 mm	965 mm x 965 mm x 559 mm	28532	72.6

注(1): 计算外部尺寸时将支架与索扣部分计入，则长宽尺寸各增加 10 英寸 (254mm)。  
注(2): 选择盛漏盘尺寸时，应预留 12 英寸 (610mm) 高度，方便盛漏盘边缘支撑。